


- 알루미늄, 알루미늄 합금 등 비철 비금속 계열 전용 엔드밀
- 날부인선을 고풍면 설계하여 절삭시 피삭재의 표면조도가 우수합니다.
- 다양한 작업에 맞추어 짧은 날장에 유효장을 적용하였습니다.
- 코팅피막에 경도가 높고 마찰계수가 낮은 Tetrabond TAC코팅을 적용하여 내마모성이 우수하며, 피삭재의 표면조도가 월등히 우수합니다.
- 2중 인선과 홈포켓을 깊게 설계하여 칩착현상을 최소화 하였습니다.

#### Endmills for Aluminum, AL alloys, non-ferrous and non-metallic materials.

- Applied fine WC grade for excellent surface finish.
- Applied short flute length for various applications.
- Tetrabond TAC coating provides excellent work surface finish by high hardness and low friction.
- Minimize built up edge by double edge and deep pocket design.



D Size	D Tolerance
Ø0.8 ~ 20	+0 ~ -0.01mm

단위 : mm

Order Number		날경	날장	유효장	전장	샙크	비고	
비코팅 Un coated	RTAC 코팅 RTAC Coated	Diameter D	Length of cut L1	Effective Length L2	Overall Length L	Shank Dia d	비코팅 Un coated	코팅 Coated
3ALR 008 016 S04	3ALRC 008 016 S04	0.8	1.6	-	50	4		
3ALR 008 030 S04	3ALRC 008 030 S04	0.8	1.6	3	50	4		
3ALR 008 040 S04	3ALRC 008 040 S04	0.8	1.6	4	50	4		
3ALR 008 050 S04	3ALRC 008 050 S04	0.8	1.6	5	50	4		
3ALR 008 060 S04	3ALRC 008 060 S04	0.8	1.6	6	50	4		
3ALR 008 080 S04	3ALRC 008 080 S04	0.8	1.6	8	50	4		
3ALR 008 100 S04	3ALRC 008 100 S04	0.8	1.6	10	50	4		
3ALR 008 120 S04	3ALRC 008 120 S04	0.8	1.6	12	50	4		
3ALR 010 020 S06	3ALRC 010 020 S06	1	2	-	60	6		
3ALR 010 040 S06	3ALRC 010 040 S06	1	2	4	60	6		
3ALR 010 060 S06	3ALRC 010 060 S06	1	2	6	60	6		
3ALR 010 080 S06	3ALRC 010 080 S06	1	2	8	60	6		
3ALR 010 100 S06	3ALRC 010 100 S06	1	2	10	60	6		
3ALR 010 120 S06	3ALRC 010 120 S06	1	2	12	60	6		
3ALR 010 140 S06	3ALRC 010 140 S06	1	2	14	60	6		
3ALR 010 160 S06	3ALRC 010 160 S06	1	2	16	60	6		
3ALR 010 180 S06		1	2	18	60	6		
3ALR 010 200 S06		1	2	20	60	6		
3ALR 015 030 S06	3ALRC 015 030 S06	1.5	3	-	60	6		
3ALR 015 060 S06	3ALRC 015 060 S06	1.5	3	6	60	6		
3ALR 015 080 S06	3ALRC 015 080 S06	1.5	3	8	60	6		
3ALR 015 100 S06	3ALRC 015 100 S06	1.5	3	10	60	6		
3ALR 015 120 S06	3ALRC 015 120 S06	1.5	3	12	60	6		
3ALR 015 140 S06	3ALRC 015 140 S06	1.5	3	14	60	6		
3ALR 015 160 S06	3ALRC 015 160 S06	1.5	3	16	60	6		
3ALR 015 180 S06	3ALRC 015 180 S06	1.5	3	18	60	6		
3ALR 015 200 S06	3ALRC 015 200 S06	1.5	3	20	60	6		
3ALR 015 220 S06		1.5	3	22	65	6		
3ALR 015 250 S06		1.5	3	25	65	6		
3ALR 020 040 S06	3ALRC 020 040 S06	2	4	-	60	6		
3ALR 020 080 S06	3ALRC 020 080 S06	2	4	8	60	6		
3ALR 020 100 S06	3ALRC 020 100 S06	2	4	10	60	6		
3ALR 020 120 S06	3ALRC 020 120 S06	2	4	12	60	6		
3ALR 020 140 S06	3ALRC 020 140 S06	2	4	14	60	6		
3ALR 020 160 S06	3ALRC 020 160 S06	2	4	16	60	6		
3ALR 020 200 S06	3ALRC 020 200 S06	2	4	20	60	6		
3ALR 020 220 S06	3ALRC 020 220 S06	2	4	22	60	6		
3ALR 020 250 S06	3ALRC 020 250 S06	2	4	25	65	6		
3ALR 020 280 S06		2	4	28	70	6		
3ALR 020 300 S06		2	4	30	70	6		
3ALR 025 050 S06	3ALRC 025 050 S06	2.5	5	-	60	6		
3ALR 025 100 S06	3ALRC 025 100 S06	2.5	5	10	60	6		
3ALR 025 150 S06	3ALRC 025 150 S06	2.5	5	15	60	6		
3ALR 025 200 S06	3ALRC 025 200 S06	2.5	5	20	60	6		
3ALR 025 250 S06	3ALRC 025 250 S06	2.5	5	25	65	6		
3ALR 025 300 S06	3ALRC 025 300 S06	2.5	5	30	70	6		
3ALR 025 350 S06		2.5	5	35	80	6		
3ALR 025 400 S06		2.5	5	40	90	6		
3ALR 030 060 S06	3ALRC 030 060 S06	3	6	-	60	6		
3ALR 030 100 S06	3ALRC 030 100 S06	3	6	10	60	6		



단위 : mm

Order Number		날경	날장	유효장	전장	샙크	비고	
비코팅 Un coated	RTAC 코팅 RTAC Coated	Diameter D	Length of cut L1	Effective Length L2	Overall Length L	Shank Dia d	비코팅 Un coated	코팅 Coated
3ALR 030 150 S06	3ALRC 030 150 S06	3	6	15	60	6		
3ALR 030 200 S06	3ALRC 030 200 S06	3	6	20	70	6		
3ALR 030 250 S06	3ALRC 030 250 S06	3	6	25	70	6		
3ALR 030 300 S06	3ALRC 030 300 S06	3	6	30	80	6		
3ALR 030 350 S06	3ALRC 030 350 S06	3	6	35	80	6		
3ALR 030 400 S06	3ALRC 030 400 S06	3	6	40	90	6		
3ALR 030 450 S06		3	6	45	90	6		
3ALR 030 500 S06		3	6	50	100	6		
3ALR 040 080 S06	3ALRC 040 080 S06	4	8	-	70	6		
3ALR 040 100 S06	3ALRC 040 100 S06	4	8	10	70	6		
3ALR 040 150 S06	3ALRC 040 150 S06	4	8	15	70	6		
3ALR 040 200 S06	3ALRC 040 200 S06	4	8	20	70	6		
3ALR 040 250 S06	3ALRC 040 250 S06	4	8	25	70	6		
3ALR 040 300 S06	3ALRC 040 300 S06	4	8	30	80	6		
3ALR 040 350 S06	3ALRC 040 350 S06	4	8	35	80	6		
3ALR 040 400 S06	3ALRC 040 400 S06	4	8	40	90	6		
3ALR 040 450 S06		4	8	45	90	6		
3ALR 040 500 S06		4	8	50	100	6		
3ALR 050 100 S06	3ALRC 050 100 S06	5	10	-	80	6		
3ALR 050 200 S06	3ALRC 050 200 S06	5	10	20	80	6		
3ALR 050 300 S06	3ALRC 050 300 S06	5	10	30	80	6		
3ALR 050 400 S06	3ALRC 050 400 S06	5	10	40	90	6		
3ALR 050 500 S06	3ALRC 050 500 S06	5	10	50	100	6		
3ALR 050 600 S06		5	10	60	110	6		
3ALR 060 200 S06	3ALRC 060 200 S06	6	12	20	80	6		
3ALR 060 400 S06	3ALRC 060 400 S06	6	12	40	80	6		
3ALR 060 600 110	3ALRC 060 600 110	6	12	60	110	6		
3ALR 060 800 120		6	12	80	120	6		
3ALR 080 400 S08	3ALRC 080 400 S08	8	16	40	100	8		
3ALR 080 600 110	3ALRC 080 600 110	8	16	60	110	8		
3ALR 080 800 120		8	16	80	120	8		
3ALR 100 500 S10	3ALRC 100 500 S10	10	20	50	110	10		
3ALR 100 700 120	3ALRC 100 700 120	10	20	70	120	10		
3ALR 100 900 150		10	20	90	150	10		
3ALR 120 500 S12	3ALRC 120 500 S12	12	24	50	110	12		
3ALR 120 700 130	3ALRC 120 700 130	12	24	70	130	12		
3ALR 120 900 150		12	24	90	150	12		
3ALR 140 600 110		14	28	60	110	14		
3ALR 140 800 120		14	28	80	120	14		
3ALR 160 800 130		16	32	80	130	16		
3ALR 160 1000 160		16	32	100	160	16		
3ALR 200 800 130		20	40	80	130	20		
3ALR 200 1200 160		20	40	120	160	20		
3ALR 200 1500 200		20	40	150	200	20		

FOR ALUMINUM

피삭재 Material	알루미늄 합금 Aluminum Alloy Expanding Material AL7075				알루미늄 합금 주물 / 다이캐스팅 Aluminum Alloys Casting / Die Casting AC4B / Si13%				탄소섬유 / 동합금 Magnesium Alloy / Copper Alloy / CFRP AZ91 / AZ80A / C1100		동합금 Copper Alloy C1100	
	일반가공 Regular Milling		고속가공 High Speed Milling		일반가공 Regular Milling		고속가공 High Speed Milling		일반가공 Regular Milling		고속가공 High Speed Milling	
외경 Outside Diameter	RPM	FEED	RPM	FEED	RPM	FEED	RPM	FEED	RPM	FEED	RPM	FEED
∅ 1	37,500	220	50,000	1,170	37,400	220	50,000	1,170	27,000	160	49,000	820
∅ 1.5	37,500	300	50,000	1,430	37,400	300	50,000	1,430	18,000	170	34,700	820
∅ 2	30,000	350	40,000	1,430	30,000	350	40,000	1,430	13,500	180	28,000	880
∅ 3	20,000	600	27,000	1,430	20,000	600	27,000	1,430	9,400	260	20,000	880
∅ 4	15,000	610	20,000	1,430	14,700	610	20,000	1,430	7,000	270	15,200	880
∅ 6	10,000	700	13,000	1,430	10,000	700	13,000	1,430	4,700	290	9,400	880
∅ 8	7,800	780	11,000	1,560	7,800	780	10,700	1,560	3,400	390	7,700	940
∅ 10	5,900	850	7,800	1,820	5,900	850	7,800	1,820	2,700	390	5,600	1,000
∅ 12	4,000	900	5,900	1,950	4,000	900	5,900	1,950	2,100	410	4,200	1,100
측면절삭 Side Cutting	Ap	Ae	Ap	Ae	Ap	Ae	Ap	Ae	Ap	Ae	Ap	Ae
	1.2D	0.1D	1D	0.1D	1.2D	0.1D	1D	0.1D	1D	0.1D	1D	0.05D
홈절삭 Slotting	Ap	Ae	Ap	Ae	Ap	Ae	Ap	Ae	Ap	Ae	Ap	Ae
	0.3D	0.8D	0.15D	0.8D	0.3D	0.8D	0.15D	0.8D	0.3D	0.8D	0.1D	0.8D
절입량 Depth of Cut												

- 유효장이 긴 경우에는 회전수와 이송속도를 최대 20% 이하로 줄이십시오.
- 측면 절삭시 코너R 부분을 참고하여 절삭하시기 바랍니다.
- 홈 절삭시 날경의 코너R 대비 Ae 값을 설정 하십시오.
- 상기 절삭조건은 참고 수치이므로 실 가공시 가공 형상, 가공 목적, 적용 기계에 따라 조건변경 요망 합니다.
- 에어브로 혹은 미스트 쿨러를 추천하며 칩 제거 주의 및 가공시 발열, 발화에 주의 하십시오.

- In case of long effective length, reduce the RPM and feed by 20% or less.
- Refer to the corner radius value for side milling
- Consider the corner radius value when you set up the Ae value.
- Use this table for your reference. Adjust the parameters depending on your machining geometry, machining purpose and CNC.
- Air blow or mist coolant is recommended and note for chip emission, heat, or ignition.

## 3ALR/3ALE

피삭재 Material	알루미늄합금 Aluminum Alloys etc AL7075							
외경 Outside Diameter	3ALR Type				3ALE Type			
	RPM	FEED			RPM	FEED		
		수직 Vertical	홈절삭 Solting	측면절삭 Side Milling		수직 Vertical	홈절삭 Solting	측면절삭 Side Milling
∅ 1	35,000	150	585	715	32,000	130	501	605
∅ 2	30,000	225	1,170	1,398	25,500	190	995	1,170
∅ 3	21,600	225	1,300	1,560	18,400	190	1,100	1,300
∅ 4	16,200	300	1,300	1,560	14,000	255	1,100	1,300
∅ 5	13,000	300	1,300	1,560	11,000	255	1,100	1,300
∅ 6	10,800	300	1,300	1,560	9,200	255	1,100	1,300
∅ 8	8,100	300	1,300	1,560	7,000	255	1,100	1,300
∅ 10	6,480	250	1,300	1,560	5,500	210	1,100	1,300
∅ 12	5,400	200	1,300	1,560	4,400	170	1,100	1,300
∅ 16	-	-	-	-	3,200	130	995	1,235
∅ 20	-	-	-	-	2,000	85	884	1,105
Milling Amount (mm)		Ap=0.75D	Ap=0.75D	Ap=0.75D/ Ae=0.3D		Ap=0.75D	Ap=0.75D	Ap=0.75D/ Ae=0.3D
절입량 Depth of Cut								